

項目/車型		FRR34LJ5	FRR34LL5	FRR34LN5	FRR34LQ5	
重量	車輛總重量 kg	11,000				
	底盤重量 kg	3,595	3,645	3,680	3,735	
	乘車人數	3 人				
尺寸	全長 (mm)	6,555	7,255	8,155	9,155	
	全寬 (mm)	2,195				
	全高 (mm)	2,565				
	軸距	3,790	4,360	4,860	5,560	
	輪距	(前) mm	1,170			
		(後) mm	1,595	1,725	2,125	2,425
最低距地高 (mm)	166					
引擎	型式	HK1E5NC 共軌式直接噴射四行程水冷6缸(OHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DC				
	總排氣量 c.c.	7,790				
	最大馬力 PS / rpm (Net)	240/2,400				
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	706 (接近.72kg-m) /1,450				
	壓縮比	16.5				
	油箱容量 (L)	200				
傳動	變速箱	前進 6檔, 後退 1檔				
	齒輪比	6.615/4.095/2.358/1.531/1.000/0.722/ Reverse/6.615				
	後軸減速比	4.875				
離合器	乾單片式附氣壓輔助					
性能	最高速率 (km/h)	105				
	爬坡能力 (tan θ%)	45				
	最小迴轉半徑(m)	6	6.9	7.7	8.8	
懸吊	前/後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器 / 半橢圓葉片彈簧式				
電氣	電瓶 V/AH	12/110*2				
	發電機 V/A	24/60 (90A 選配)				
煞車	煞車系統	雙迴路, 空氣油壓複合式煞車+ABS, 附煞車自動調整器				
	主煞車型式	前鼓, 後鼓				
	輔助煞車型式	排氣煞車				
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	235/75R17.5				
其他	駕駛室	可掀式				
	空調	冷暖器				
	方向盤	動力輔助				

項目/車型		FVR34LP5	FVR34LS5	FVR34LT5	
重量	車輛總重量 kg	17,000			
	底盤重量 kg	5,460	5,615	5,685	
	乘車人數	3 人			
尺寸	全長 (mm)	8,505	10,005	10,740	
	全寬 (mm)	2,475			
	全高 (mm)	2,805			
	軸距	5,050	6,050	6,500	
	輪距	(前) mm	1,990		
		(後) mm	1,850		
	最低距地高 (mm)	230			
引擎	型式	6HK1E5C 共軌式直接噴射四行程水冷6缸(OHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DOC			
	總排氣量 c.c.	7,790			
	最大馬力 PS / rpm (Net)	260/2,400			
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	761 (接近77.6kg-m) /1,450-2,400			
	壓縮比	16.5			
	油箱容量 (L)	200			
傳動	變速箱	前進 9檔, 後退 1檔			
	齒輪比	9.479/6.576/4.678/3.478/2.617/1.890/1.345/1.000/0.752 Reverse/8.967			
	後軸減速比	5.571			
離合器	乾單片式附氣壓輔助				
性能	最高速率 (km/h)	110			
	爬坡能力 (tan θ%)	60			
	最小迴轉半徑(m)	8.3	9.8	10.5	
懸吊	前	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器			
	後	半橢圓葉片彈簧式			
電氣	電瓶 V/AH	12/110*2			
	發電機 V/A	24/60 (90A 選配)			
煞車	煞車系統	雙迴路, 全氣壓式煞車+ABS, 附煞車自動調整器			
	主煞車型式	前鼓, 後鼓			
	輔助煞車型式	排氣煞車			
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	295/80R22.5			
其他	駕駛室	可掀式			
	空調	冷暖器			
	方向盤	動力輔助			