

FRR 11噸商用貨車底盤規格表

項目/車型	FRR34LJ5	FRR34LL5	FRR34LN5	FRR34LQ5		
重量	車輛總重量 kg	11,000				
	底盤重量 kg(約)	3,595	3,645	3,680	3,735	
	乘車人數	3人				
尺寸	全長 mm	6,555	7,255	8,155	9,155	
	全寬 mm	2,195				
	全高 mm	2,565				
	軸距 mm	3,790	4,360	4,860	5,560	
	輪距	(前) mm	1,795			
		(後) mm	1,660			
	最低距地高 mm	166				
引擎	型式	6HK1E5NC				
	總排氣量 c.c.	7,790				
	最大馬力 PS/rpm (Net)	240 / 2,400				
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	706 (約72kg-m) / 1,450 - 2,400				
	壓縮比	16.5				
	油箱容量 L	200				
傳動	變速箱	手排檔，前進6檔、後退1檔，同步嚙合式，附動力輔助排檔				
	齒輪比	1檔 6.615 / 2檔 4.095 / 3檔 2.358 / 4檔 1.531 / 5檔 1.000 / 6檔 0.722 / 倒檔 6.615				
	後軸減速比	4.875				
離合器	乾單片式油壓操作					
性能	最高速率 km/h	101				
	爬坡能力 tan θ %	45				
	最小迴轉半徑 m	6.0	6.9	7.7	8.8	
懸吊	前 / 後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器 / 半橢圓葉片彈簧式				
電氣	電瓶 V/AH	12 / 110x2				
	發電機 V/A	24/60 (90A OPT)				
煞車	煞車系統	雙迴路，空氣油壓複合式煞車+ABS，附煞車自動調整器				
	主煞車型式	前鼓後鼓				
	輔助煞車型式	排氣煞車				
輪胎及車輪	前輪/後輪	235 / 75R17.5				
其他	駕駛室	可掀式				
	空調	冷暖氣				
PTO	可選配					

1. 本車型符合我國第五期排氣環保管制基準。
2. 本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。
3. 本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。
4. 底盤車之車輛總重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。